

Технические данные	Ед. изм.	Гибкая черепица ТЕГОЛА																			
		Линия СУПЕР					Линия ПРЕМИУМ					Линия Эксклюзив									
		Мастер J	Стандарт	Традишнл	Готик	Мозаика	Мастер	Либерти	Версаль	Зодчий	Кастелло	АКТИРУФ	Престиж Элит	Престиж Компакт	Престиж Традишнл	Престиж Элит Антик	Престиж Компакт Антик	Престиж Традишнл Антик	Престиж Элит Стар	Престиж Компакт Стар	Престиж Компакт АЛЮ
Производитель		Тегола Руфинг Продакс, Россия					Тегола Руфинг Продакс, Россия					Тегола Канадезе, Италия									
<b>Геометрические характеристики</b>																					
Размеры листа	мм	1000x337	1000x340	1000x340	1000x337	1000x337	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	1000x340	
Толщина листа (справочно)	мм	3,1 / 6,2	3	3	3	3	3,3 / 6,6	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	4,7	4,7	3,1	4,7	4,7	3,1	4,7	4,7	
Покрытие	-	базальтовый гранулят					базальтовый гранулят					фотокаталитически активный гранулят	медь			медь патинированная			медь позолоченная	окрашенный алюминий	
Видимая часть листа	мм	143	145	145	143	143,5	143	145	145	135	145	145	145	290	145	145	290	145	145	290	290
Толщина металлч. покрытия	мкм	-					-					-	70	70	70	70	70	70	70	70	300
Ширина металлч. покрытия	мм	-					-					-	295	295	210	295	295	210	295	295	295
Ширина загиба метал.пок. по кромке	мм	-					-					-	15	15	-	15	15	-	15	15	15
<b>Весовые характеристики</b>																					
Вес покрытия	кг/м <sup>2</sup>	11,7	9,5	9,4	8,5	8,5	13	10,7	9,65	10,5	9,65	10,7	16,6	8,5	11	16,6	8,5	11	16,6	8,5	8,5
Вес стекловолокна	г/м <sup>2</sup>	115	115	115	115	115	125	125	125	125	125	125	80+80	80+80	125	80+80	80+80	125	80+80	80+80	80+80
<b>Физико-механические характеристики</b>																					
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении	Н/5см	>800	>800	>800	>800	>800	>800	>800	>800	>800	>800	>800	>1500	>1500	>800	>1500	>1500	>800	>1500	>1500	>1500
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении	Н/5см	>500	>500	>500	>500	>500	>600	>600	>600	>600	>600	>600	>1500	>1500	>600	>1500	>1500	>600	>1500	>1500	>1500
<b>Упаковка</b>																					
Кол-во листов в упаковке	шт.	18	24	24	24	24	16	21	21	21	21	21	14	14	21	14	14	21	14	14	14
Покрываемая поверхность из одной упаковки	м2	2,57	3,5	3,5	3,45	3,45	2,29	3,05	3,05	2,83	3,05	3,05	2,03	4,06	3,05	2,03	4,06	3,05	2,03	4,06	4,06
Количество листов на 1 м.кв.	шт.	7	6,9	6,9	7	7	7	6,9	6,9	7,4	6,9	6,9	6,9	3,45	6,9	6,9	3,45	6,9	6,9	3,45	3,45
Кол-во упаковок на поддоне	шт.	48	52	52	48	48	48	52	52	52	52	52	48	48	52	48	48	52	48	48	48
Покрываемая поверхность из одного поддона	м2	123,36	182	182	165,6	165,6	109,92	158,6	158,6	147,16	158,6	158,6	97,44	194,88	158,6	97,44	194,88	158,6	97,44	194,88	194,88
<b>Дополнительная информация</b>																					
Тип битума	-	PM модифицированный					PM модифицированный					"Тя-юана" природный NP									